

Kolektivní filtr KFM 200

CBRN filtry

Oblast použití

Kolektivní filtr KFM 200 je určen do stacionárních i mobilních filtroventilačních zařízení pro čištění vzduchu od otravných, radioaktivních, biologických a bakteriologických látek ve formě par a plynů a od prachu a aerosolů. Nechrání před účinky oxidu uhelnatého. Používá se jako poslední stupeň filtrace vzduchu.

Konstrukce filtru

Kolektivní filtr KFM 200 má nerozebyratelný plášť vyrobený z ocelového plechu, do kterého je vložena filtrační vložka a sorbent. Vstupní i výstupní hrdlo je opatřeno přírubou se závit pro šrouby M8.

Technická data

KFM 200

Průtok vzduchu (m³/h)	200
Třída filtrace (ČSN EN 1822-1: 2021)	U15
Odlučivost (%)	>99,9995
Počáteční tlak. ztráta (Pa)	1200
Pracovní teplota (max. °C)	40
Relativní vlhkost (max %)	70
Hmotnost (kg)	20
Rgenerace	ne

Likvidace

Kolektivní filtr KFM, který obsahují ekologicky nežádoucí látky se doporučuje likvidovat pyrolýzním spalováním a kovových dílů použít jako druhotných surovin.

Způsob objednání

Kolektivní filtr **KFM 200**

Rozměrová řada

