

Stěnové upínací rámy CKC

Příslušenství

Oblast použití

Upínací rám CKC je určen pro rychlé a spolehlivé upevnění především vysoce účinných filtračních vložek (HEPA). Rám nebo skupina rámu se zabuduje do skříně klimatizační jednotky, připevní na nosnou konstrukci filtrační stěny nebo na jiné místo dané konstrukcí vzduchotechnického zařízení.

Konstrukce rámu

Stěnový rám CKC je k dispozici v 10 různých velikostí, v nichž je možné upnout filtrační vložky se zástavbovou hloubkou 46, 54, 78, 150 a 292 mm. Rám je zhotoven z ocelového pozinkovaného či nerezového plechu. Jednotlivé profily rámu jsou vzduchotěsně svařeny. Upevnění filtrační vložky k dosedací ploše rámu je zajištěno pomocí 4 rohových upínačů, kterými ji lze snadno vycentrovat. Každý rám je rovněž vybaven sondou na kontrolu těsnosti filtrační vložky.

Rozměry rámu

Označení rámu	Výška H (mm)	Šířka B (mm)	Hloubka (mm)
2	305	305	355
2X	320	320	355
3	305	610	355
3X	320	625	355
6	610	610	355
6X	625	625	355
C1	400	610	355
C2	400	910	355
C3	508	610	355
C4	508	910	355

Způsob objednání

Upínací rám CKC - 6 - V - 355

Rozměr (mm):

2 - 305/305	3 - 305/610	6 - 610/610
2X - 320/320	3X - 320/625	6X - 625/625
C1 - 400/610	C2 - 400/910	C3 - 508/610
C4 - 508/910		

Materiál:

V - pozink. plech	N2 - nerez. plech V2A
N4 - nerez. plech V4A	R - pozink. plech + RAL 7036

Hloubka:

355 - 355 mm

