

Stěnové upínací rámy CKG

Příslušenství

Oblast použití

Upínací rám CKG slouží k upevnění patron s aktivním uhlím (708, 709). Varianta CKGE je pak speciálně určena pro montáž do vduchotěsné filtrační komory EBE.

Konstrukce rámu

Rámy CKG jsou vyrobeny z ocelového, případně nerezového plechu a slouží k upevnění filtračních patron s obsahem aktivního uhlí. Upevnění patrony s aktivním uhlím 708 a 709 se provádí pomocí 3-bodového bajonetu.

Rozměry rámu

Označení	Šířka B (mm)	Výška H (mm)	Hloubka (mm)
2	305	305	70
3	305	610	70
6	610	610	70

Osazení rámu

Označení rámu	Počet patron (ks)	Patrony 708 Objem uhlí (l)	Patrony 709 Objem uhlí (l)
2	4	17,2	22,8
3	8	34,4	45,6
6	16	68,8	91,2

Způsob objednání

Upínací rám CKG - 6 - V - 708

Provedení:

- CKG - standard
- CKGE - filtrační komora EBE

Rozměr (mm):

2 - 305/305 3 - 305/610 6 - 610/610

Materiál:

- V - pozink. plech N2 - nerez. plech V2A
- N4 - nerez. plech V4A

Osazení patronami:

708 709

